PRODUCTO Nº : 8.000

T E C M A S F A L T

REPARADOR INSTANTANEO DE BACHES Y SOCAVONES

DESCRIPCION:

TECMASFALT es un aglomerado a base de asfaltos especiales y áridos de granulometría seleccionada para ofrecer una fácil compactación del producto que le ofrecerá una gran resistencia a la disgregación.
TECMASFALT no necesita aplicarse con calor ya que el componente asfáltico permite su trabajabilidad en frío.

CARACTERISTICAS:

- Compatible con todos los tipos de asfalto y alquitranes usados en pavimentación de calles y carreteras.
- De aplicación en frío, sin mezclas ni calentamientos.
- Posee excelente flexibilidad y adherencia, una vez compactado.
- Evita las interrupciones de tráfico prolongadas.
- Ofrece buena resistencia al frío y al calor.
- Endurece y compacta por el simple paso de vehículos y la exposición al aire. No es necesario apisonadoras pesadas.

CAMPO DE APLICACION:

* Reparación de todo tipo de baches en carreteras y vías públicas asfaltadas.
* Reparación de socavones en autopistas, carreteras, calles, etc.
* Mantenimiento de cunetas y arcenes.

MODO DE EMPLEO:

1. <u>Reparación de baches y socavones inferiores a 4 cm. de profundidad.</u>
Barrer y eliminar los residuos de arena, cemento, polvo, etc., del fondo del bache o socavón. Verter en el bache o socavón, una cantidad suficiente de producto hasta que desborde ligeramente procurando cubrir todos los bordes. Compactar el producto con el dorso de una pala hasta alisar la superficie. El producto terminará de compactar con el paso de vehículos.

Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es

2. Reparación de baches y socavones de más de 4 cm. de profundidad.
Barrer y eliminar la arena, cemento, polvo, etc, del fondo del bache o socavón.
Verter una cantidad suficiente de **TECMASFALT** para producir una capa de 1 cm. de espesor en todo el fondo. A continuación rellenar con grava, gravilla, zahorra, etc., apisonándolo bien hasta compactar. Después rellene el resto de socavón o bache con **TECMASFALT** que tendrá como mínimo un espesor de 2 cm.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- No utilizar el producto en los socavones y baches que hayan recibido sales para el deshielo.
- Después de utilizar parte del contenido del envase cerrarlo herméticamente para evitar que se seque el producto.
- Conservar el producto en los envases herméticamente cerrados a temperaturas entre 10 y 25 º C.

PRESENTACION:

TECMASFALT se presenta en envases cónicos metálicos, herméticamente cerrados de 30 kg. neto.

BENEFICIOS

***Fácil mantenimiento de vías públicas**

***No necesita mano de obra especializada**

*** Rápida reparación de baches y socavones**

ED.1994/1

Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es